FLEXA
LIGHTING

AIMEE 6

Recessed optic downlight

55mm IP44 made in Italy

design Jude Allen



The Aimee range of recessed luminaires features adjustable optics, allowing the beam angle to be manually varied from 15° to 55° through a simple adjustment mechanism, even after installation. A flexible solution designed to precisely adapt the light distribution to different project requirements.

La gamma di incassi Aimee comprende apparecchi con ottica regolabile, che consente di variare manualmente l'apertura del fascio luminoso da 15° a 55° attraverso un semplice elemento di regolazione, anche a prodotto già installato.
Una soluzione flessibile, pensata per adattare con precisione la distribuzione della luce alle diverse esigenze progettuali.

La gamme d'encastrés Aimee comprend des luminaires dotés d'une optique réglable, permettant de faire varier manuellement l'angle du faisceau lumineux de 15° à 55° au moyen d'un simple mécanisme de réglage, même une fois le produit installé.
Une solution flexible, conçue pour adapter avec précision la distribution de la lumière aux différentes exigences du projet.

Die Einbauleuchten der Serie Aimee verfügen über eine verstellbare Optik, mit der sich der Abstrahlwinkel mithilfe eines einfachen Einstellmechanismus manuell von 15° bis 55° variieren lässt – auch nach der Installation.
Eine flexible Lösung, die eine präzise Anpassung der Lichtverteilung an unterschiedliche planerische Anforderungen ermöglicht.

La gama de luminarias empotrables Aimee incluye modelos con óptica regulable, que permite variar manualmente la apertura del haz luminoso de 15° a 55° mediante un sencillo mecanismo de ajuste, incluso una vez instalado el producto. Una solución flexible, diseñada para adaptar con precisión la distribución de la luz a las diferentes necesidades del proyecto.

Supply current
500mA (V_f 9V)


Power
6W

Series wiring

CRI
85 (2200K)
98 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Adjustable optic

15°-55°

CCT/CRI/Flux

2200K — **490 lm**
2700K — **540 lm**
3000K — **600 lm**
4000K — **620 lm**

Code construction

AE6 X X

1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K

1	2	5	6
White	Grey	Black	Bronze

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm