FLEXA
LIGHTING

ALOHA RGB

RGB IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani



The Aloha RGB range offers IP65-rated spotlights in anodized aluminium, ideal for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly dependable product. Using the base accessory, the fixture can be wall or ceiling mounted. Can be equipped with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

La gamma Aloha RGB offre proiettori IP65 in alluminio anodizzato, idonei all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità. Tramite l'accessorio base è possibile installare l'apparecchio a soffitto o parete. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

La gamme Aloha RGB propose des projecteurs IP65 en aluminium anodisé, adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité. Avec l'accessoire base, il est possible d'installer l'appareil au plafond ou au mur. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Die Produktreihe Aloha RGB bietet Leuchten mit Schutzklasse IP65 aus eloxierten Aluminium, geeignet für die Installation in besonders aggressiven Umgebungen. Optische Qualität und feine Ausführungen verbinden sich in einem Produkt von großer Zuverlässigkeit. Mit dem Basiszubehör kann das Gerät an der Decke oder der Wand installiert werden. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.


La gama Aloha RGB ofrece proyectores IP65 de aluminio anodizado, adecuados para su instalación en entornos particularmente agresivos. Calidad óptica y acabados de valor se funden en un producto de gran fiabilidad. Mediante el accesorio básico es posible instalar el aparato en el techo o en la pared. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.

Supply current
3x350mA

Power
3x1W


Series wiring

Dimensions




Photometric diagrams

F003 - 60°



F034 - 120°



Code construction


XP9 X 9 X

- F — 60°
- W — 120°

- 2 — Aluminium (anodized)
- 5 — Black (anodized)
- 6 — Bronze (anodized)

Accessories

XP0011
Earth spike



XP0200 Aluminium
XP0500 Black
XP0600 Bronze
Base



L0032 Aluminium
L0035 Black
L0036 Bronze
Low luminance louver



XXT01
Tree strap



Drivers/Controllers

Push control
C03010 (2..9 fixtures) IP20 PUSH
Radio control system
C03010 (2..9 fixtures) IP20
C01062 Radio receiver - Ricevitore radio
AL2031 Driver 24VDC
C01063 Radio remote control - Telecomando
Note
All codes are required for correct installation of the radio control system.