
FLEXA
LIGHTING

ANDREW

Adjustable downlight

CE 25mm IP44 made in Italy

design Andrea Chiaramonti



The Andrew range combines minimal dimensions with a wide range of optics and finishes. Attention to mechanical and optical performance guarantees the highest quality product for the creation of starry skies or subtle light accents.

La gamma Andrew combina le dimensioni minime alla possibilità di scegliere differenti ottiche e ad un'ampia gamma di finiture. La cura delle meccaniche e l'attenzione per le prestazioni ottiche garantiscono un prodotto di alta qualità per la realizzazione di cieli stellati o piccoli accenti luminosi.

La gamme Andrew combine les dimensions minimales à la possibilité de choisir différentes optiques et une vaste gamme de finitions. Le soin des mécaniques et l'attention pour les prestations optiques garantissent un produit de haute qualité pour la réalisation de ciels étoilés ou de petits accents lumineux.

Die Produktreihe Andrew kombiniert kleinste Größen mit der Möglichkeit verschiedene Optiken auszuwählen und mit einem großen Angebot an Ausführungen. Die Sorgfalt der Mechaniker und die Aufmerksamkeit auf optische Leistungen garantiert ein qualitativ hochwertiges Produkt für die Herstellung von Sternenhimmel oder kleinen Lichtakzenten.

La gama Andrew combina el tamaño mínimo con la posibilidad de elegir diferentes ópticas y con un amplio surtido de acabados. La atención por las partes mecánicas y por las prestaciones ópticas garantizan un producto de alta calidad para la realización de cielos estrellados o de pequeños puntos luminosos.

Supply current
250mA (V_f 2,9V)


Power
0,75W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**65 lm**
2700K	**71 lm**
3000K	**75 lm**
4200K	**86 lm**
6000K	**91 lm**

Code construction

AJ X X X X

- **5** 2200K | **0** 2700K | **1** 3000K | **2** 4200K | **3** 6000K | **6** Blue | **7** Green | **8** Red
- **1** 20° | **2** 40°
- **1** White | **2** Aluminium (anodized) | **3** Chrome | **4** Gold | **5** Black (anodized) | **6** Bronze (anodized)
- **1** Round | **2** Square

Accessories

CSAN01
Recessing box



Drivers 250mA

on/off
AL1025 (1..12) IP20 40 mm

dimmable
AL4030 (1..16) IP20 0/1..10V 55 mm
ALMINI25 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4031 (6..12) IP20 DALI 2 55 mm
AL4032 (9..15) IP20 IGBT-TRIAC 55 mm