FLEXA
LIGHTING

BABA Q10

Recessed optic downlight

50mm **IP44 made in Italy**

design Roberto Mantovani



A recessed luminaire with a deeply set optic, characterised by a minimalist design and high lighting performance. Available in different colour temperatures and beam angles, it offers a high degree of design flexibility and is ideal for applications ranging from accent lighting of display elements and architectural details to general lighting.

Incasso ad ottica arretrata, caratterizzato da un design minimale e da elevate prestazioni luminose. Disponibile in diverse temperature di colore e aperture di fascio, offre un'elevata flessibilità progettuale ed è ideale per applicazioni che spaziano dall'illuminazione d'accento di elementi espositivi e dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Un luminaire encastré à optique en retrait, caractérisé par un design minimaliste et des performances lumineuses élevées. Disponible dans différentes températures de couleur et différents angles de faisceau, il offre une grande flexibilité de conception et convient parfaitement à des applications allant de l'éclairage d'accentuation d'éléments exposés et de détails architecturaux à l'éclairage général.

Eine Einbauleuchte mit zurückversetzter Optik, die sich durch minimalistisches Design und hohe Lichtleistung auszeichnet. Sie ist in verschiedenen Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln erhältlich, bietet eine hohe planerische Flexibilität und eignet sich für Anwendungen von der Akzentbeleuchtung von Ausstellungsobjekten und architektonischen Details bis hin zur Allgemeinbeleuchtung.

Una luminaria empotrable con óptica retranqueada, caracterizada por un diseño minimalista y elevadas prestaciones luminosas. Disponible en diferentes temperaturas de color y aperturas de haz, ofrece una gran flexibilidad de diseño y es ideal para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento de elementos expositivos y detalles arquitectónicos hasta la iluminación general.

Supply current
500mA (V_f 18V)


Power
10W

Series wiring

CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)


2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams

F456 - 36°



F457 - 46°



CCT/CRI/Flux

2200K — **810 lm**
2700K — **840 lm**
3000K — **930 lm**
4000K — **960 lm**

Code construction

BAQ1 X XX X

- **S** 36° — **M** 46°
- **18** 2200K — **29** 2700K — **39** 3000K — **49** 4000K
- **1** White — **2** Grey — **5** Black — **6** Bronze

Accessories

LBAQ101
Low luminance louver

SBAQ101
Milky screen

Note
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm