FLEXA LIGHTING

BANG

Steplight

CE 30mm IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



The Bang range proposes asymmetrical single and dual emission recessed wall fixtures able to generate fascinating lighting effects that enrich the architectural syntax of designed interiors.

La gamma Bang propone apparecchi ad emissione asimmetrica da incasso a parete in versione mono emissione e bi emissione, in grado di generare effetti luminosi interessanti e di arricchire la sintassi architettonica del design di interni.

La gamme Bang propose des appareils à émission asymétrique encastrables au mur en version mono-émission et bi-émission, capables de générer des effets lumineux intéressants et d'enrichir la syntaxe architectonique du design d'intérieurs.

Die Produktreihe Bang bietet Geräte mit asymmetrischer Strahlung für den Einbau an der Wand in den Versionen Einzelleuchte und Doppelleuchte, die interessante Lichteffekte erzeugen und die architektonische Syntax der Innenarchitektur bereichern kann.

La gama Bang propone aparatos de emisión asimétrica empotrados en pared, en versión monoemisión y biemisión, capaces de crear efectos luminosos interesantes y de enriquecer la composición arquitectónica del diseño de interiores.

Supply current
350-500mA (V_f 2,9V)


Power
1-2W

Serie wiring

CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2200K	**81 lm**	**117 lm**
2700K	**89 lm**	**128 lm**
3000K	**93 lm**	**133 lm**
4200K	**103 lm**	**154 lm**
6000K	**114 lm**	**165 lm**

Code construction

BA X X X X


- 5 2200K; 0 2700K; 1 3000K; 2 4200K; 3 6000K; 6 Blue; 7 Green; 8 Red
- 1 White; 2 Grey; 3 Chrome; 4 Gold; 5 Black; 6 Bronze
- 1 Single emission; 2 Double emission
- 1 Round; 2 Square

Accessories

CS1001
Recessing box



CS1006
Recessing box



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm