
FLEXA
LIGHTING

BEAN

Steplight

30mm IP67 made in Italy

design Roberto Mantovani



The Bean range offers IP67 asymmetrical emission devices of extremely compact dimensions, for ground or wall installation.

La gamma Bean propone apparecchi ad emissione asimmetrica IP67 di dimensioni estremamente ridotte, per installazione a terra o a parete.

La gamme Bean propose des appareils à émission asymétrique IP67 de dimensions extrêmement réduites, pour installation au sol ou au mur.

Die Bean-Serie bietet extrem kleine IP67-Asymmetrieleuchten für die Boden- oder Wandmontage.

La gama Bean propone aparatos de emisión asimétrica IP67 de dimensiones extremadamente pequeñas, para instalación en el suelo o en la pared.

Supply current
350mA (V_f 2,9V)


Power
1W

Serie wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**92 lm**
2700K	**101 lm**
3000K	**109 lm**
4200K	**116 lm**
6000K	**132 lm**


Code construction

EA1 X X

B	**G**	**A**	**N**	**K**	**Z**	
White	Grey	Anthracite	Black	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L	
5	**0**	**1**	**2**	**3**	**6**	**7**	**8**
2200K	2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red

Accessories

CSLN01
Recessing box



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. 55 mm
AL9011 (1..12) IP67 44 mm

dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 44 mm
AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm