FLEXA
LIGHTING

BUNGA

Pathlight

INOX IK10 IK10 IK09 IP67 made in Italy

design Roberti Mantovani



The Bunga range offers IP67 ground recessed fixtures for radiant light of high construction quality, in which the attention to detail merges with extremely compact dimensions. The use of advanced waterproofing technologies guarantees absolute reliability of the product. Body in anodized aluminium, versions with the front mask in stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, ATEX cable gland, neoprene cord.

La gamma Bunga offre incassi a terra IP67 per luce in radenza di altissima qualità costruttiva, nei quali la cura del dettaglio si unisce a dimensioni estremamente contenute. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

La gamme Bunga propose des encastrables au sol IP67 pour lumière à ras de très haute qualité constructive, dans lesquels le soin du détail s'unit à des dimensions extrêmement contenues. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation avancées garantit une fiabilité absolue du produit. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

Die Bunga-Reihe bietet IP67 Bodeneinbauleuchten für Rodenza-Licht von höchster Bauqualität, bei denen die Liebe zum Detail mit extrem kompakten Abmessungen vereint wird. Der Einsatz modernster Abdichtungstechnologien garantiert absolute Produktzuverlässigkeit. Gehäuse aus dick eloxiertem Aluminium, Ausführungen mit Edelstahlfront oder aus eloxiertem, pulverbeschichtetem Aluminium. Speziell klares Hartglas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

La gama Bunga ofrece luminarias empotrables en el suelo IP67 para luz radenza de la más alta calidad de fabricación, en las que la atención al detalle se combina con unas dimensiones extremadamente compactas. El uso de avanzadas tecnologías de impermeabilización garantiza una absoluta fiabilidad del producto. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, versiones con frente de acero inoxidable o de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene.

Supply current
350-500mA (V_f 2,9V)


Power
1-2W

Series wiring

CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2200K	**81 lm**	**117 lm**
2700K	**89 lm**	**128 lm**
3000K	**93 lm**	**133 lm**
4200K	**103 lm**	**154 lm**
6000K	**114 lm**	**165 lm**

Code construction

BG X X X

X							
5	0	1	2	3	6	7	8
2200K	2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red


X						
B	G	A	N	V	K	Z
White	Grey	Anthracite	Black	Olive green Verde oliva	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L

X	
1	2
Single emission	Double emission

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSXT01
Recessing box



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. 55 mm
AL9011 (1..12) IP67 44 mm

dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 44 mm
AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm