FLEXA
LIGHTING

DIDO

Bollard

IP65 made in Italy

design Lapo Grassellini



The Dido range proposes IP65-rated, double powder-coated aluminium bollards with light emission completely confined to the lower hemisphere in full compliance with the most stringent anti-light pollution standards. With minimal design, Dido delivers uniform and ample lighting. The 24VDC power supply allows parallel installation, reducing installation costs and the number of required power points.

La gamma Dido offre bollards IP65 in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri, con emissione luminosa completamente contenuta nell'emisfero inferiore, in piena rispondenza alle più stringenti normative anti inquinamento luminoso. Di disegno minimale, Dido è in grado di produrre illuminamenti uniformi ed ampi. L'alimentazione in tensione costante 24VDC permette l'installazione in parallelo degli apparecchi, riducendo costi di installazione e numero degli alimentatori.

La gamme Dido propose des bollards IP65 en aluminium traité avec double peinture en poudre, avec émission lumineuse complètement contenue dans l'hémisphère inférieur, en totale conformité avec les réglementations anti-pollution lumineuse les plus strictes. Avec un design minimaliste, Dido est capable de produire des illuminations uniformes et vastes. L'alimentation sous tension constante 24VDC permet l'installation en parallèle des appareils, ce qui réduit les coûts d'installation et le nombre des alimentateurs.

Die Produktreihe Dido bietet Pollerleuchten mit Schutzklasse IP65 aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung, mit komplett kompakten Lichtstrahlen in der unteren Hemisphäre, unter absoluter Beachtung der strengen Vorschriften gegen Lichtverschmutzung. Mit minimalistischem Design kann Dido eine gleichmäßige und weite Beleuchtung herstellen. Die Stromversorgung von 24VDC ermöglicht die Installation parallel zu den Geräten, wodurch die Installationskosten und die Anzahl der Netzteile reduziert wird.

La gama Dido ofrece bolardos IP65 de aluminio tratado con doble barnizado en polvo, con emisión luminosa totalmente contenida en el hemisferio inferior, conforme con las más estrictas normas anticontaminación lumínica. De diseño minimalista, Dido es capaz de producir un alumbrado uniforme y amplio. La alimentación con tensión constante de 24 VDC permite la instalación en paralelo de los aparatos, reduciendo los costes de instalación y la cantidad de los alimentadores.

Supply current
24VDC


Power
8,2W

Parallel wiring

CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions



CCT/CRI/Flux

2700K — **540 lm**
3000K — **560 lm**
4000K — **610 lm**

Code construction

DD4 X X

20 2700K | 21 3000K | 22 4000K

1 White | 2 Grey | 3 Anthracite | 5 Black | 7 Olive green | 9 COR-TEN

Note
Made-to-measure cable available on request.

Drivers 24VDC

on/off

AL2124 (1) IP20 28 mm
AL2012 (1..3) IP20 60 mm
AL2031 (1..8) IP20 70 mm
AL2040 (1..18) IP20 80 mm
AL9222 (1..4) IP67 44 mm
AL9231 (1..8) IP67 85 mm
AL9240 (1..18) IP67 85 mm

dimmable

AL5012 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm
AL5241 (4..12) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm
AL8012 (1..2) IP67 DALI 2 48 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

Note
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.