FLEXA
LIGHTING


ESME PERFORMANCE 20

Flush optich downlight

565x18mm

IP20 made in Italy

design Jude Allen



Recessed linear luminaire combining luminous efficiency and extremely precise optics for general and accent lighting applications.

Apparecchio lineare da incasso che combina efficienza luminosa ed ottiche estremamente precise, per applicazioni di illuminazione generale e d'accento.

Luminaire linéaire encastré combinant efficacité lumineuse et optique extrêmement précise pour les applications d'éclairage général et d'accentuation.

Lineare Einbauleuchte mit hoher Lichtausbeute und extrem präziser Optik für die Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Luminaria lineal empotrable que combina eficiencia luminosa y una óptica extremadamente precisa para aplicaciones de iluminación general y de acento.

Supply current
24VDC


Power
20W

Parallel wiring

CRI
95


3-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams


F465 - 40°



F466 - 60°



F467 - ASYMMETRIC



CCT/CRI/Flux

2700K — **1650 lm**
3000K — **1730 lm**
4000K — **1970 lm**

Code construction

ESPE2 X X X

- **S** 40° — **M** 60° — **A** Asymmetric
- **2** 2700K — **3** 3000K — **4** 4000K
- **1** White — **5** Black

Drivers 24VDC

on/off

AL2012 (1) IP20 d: 146x55x19(h) mm
AL2031 (1..3) IP20 d: 255x60x36(h) mm
AL2040 (1..7) IP20 d: 240x60x49(h) mm

dimmable

AL5012 (1) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V d: 150x38x24,5(h) mm
AL5241 (2..5) IP20 DALI 2 PUSH d: 190x65x22(h) mm