FLEXA
LIGHTING

GAGARIN PS6

Pendant

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



A suspended luminaire for ceiling installation, characterised by a minimalist design and high optical performance, suitable for applications ranging from accent to general lighting. It offers the possibility to combine different colour temperatures and beam angles, with CRI 98 and R9 93. It can also be equipped with an anti-glare filter accessory to ensure optimal visual comfort.

Apparecchio sospeso per installazione a soffitto, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un luminaire suspendu pour installation au plafond, caractérisé par un design minimaliste et des performances optiques élevées, adapté à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il permet de combiner différentes températures de couleur et différents angles de faisceau, avec un IRC de 98 et une valeur R9 de 93. Il peut également être équipé d'un filtre anti-éblouissement afin de garantir un confort visuel optimal.

Eine Pendelleuchte für die Deckenmontage, die sich durch minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet und sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Sie ermöglicht die Kombination verschiedener Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel bei CRI 98 und R9 93. Optional kann sie mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Una luminaria suspendida para instalación en techo, caracterizada por un diseño minimalista y elevadas prestaciones ópticas, adecuada para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Permite combinar diferentes temperaturas de color y aperturas de haz, con CRI 98 y R9 93. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.


Supply current
230VAC

Power
6W


CRI
85 (2200K)
98 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**490 lm**
2700K	**540 lm**
3000K	**600 lm**
4000K	**620 lm**

Code construction

GPS6 X X X

- **0** 10° **1** 35° **2** 45°
- **1** 2200K **2** 2700K **3** 3000K **4** 4000K
- **1** White **5** Black

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

LJ02 White
LJ02B Black
Low luminance louver

SJ02 White
SJ02B Black
Milky screen

Note
The filter and screen are not compatible with the 10° lens versions.