FLEXA
LIGHTING

GAGARIN PT2

Trimless pendent

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



A suspended luminaire for trimless recessed installation, characterised by extremely compact dimensions and a minimalist design, combining high build quality with precise optical performance. Available with a wide range of beam angles, including narrow optics, it is ideal for the accent lighting of display elements and architectural details.

Apparecchio sospeso per installazione ad incasso trimless, connotato da dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, capace di coniugare elevata qualità costruttiva e precisione ottica. Disponibile in un'ampia gamma di aperture di fascio, incluse ottiche strette, è ideale per l'illuminazione d'accento di elementi espositivi e dettagli architettonici.

Un luminaire suspendu pour installation encastrée trimless, caractérisé par des dimensions extrêmement compactes et un design minimaliste, associant une grande qualité de fabrication à une optique particulièrement précise. Disponible avec un large choix d'angles de faisceau, y compris des optiques étroites, il est idéal pour l'éclairage d'accentuation d'éléments exposés et de détails architecturaux.

Eine Pendelleuchte für den rahmenlosen Einbau, die sich durch äußerst kompakte Abmessungen und minimalistisches Design auszeichnet und hohe Verarbeitungsqualität mit präziser Lichttechnik verbindet. Sie ist mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln erhältlich, darunter auch enge Lichtverteilungen, und eignet sich ideal zur Akzentbeleuchtung von Ausstellungsobjekten und architektonischen Details.

Una luminaria suspendida para instalación empotrada trimless, caracterizada por sus dimensiones extremadamente compactas y su diseño minimalista, capaz de combinar una elevada calidad constructiva con una gran precisión óptica. Disponible con una amplia variedad de aperturas de haz, incluidas ópticas estrechas, es ideal para la iluminación de acento de elementos expositivos y detalles arquitectónicos.

Supply current
500mA (V_f 2,9V)


Power
2W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	117 lm
2700K	128 lm
3000K	133 lm
4200K	154 lm

Code construction


GPT2 X X X

- 1 = 20°, 2 = 40°
- 1 = 2200K, 2 = 2700K, 3 = 3000K, 4 = 4200K
- 1 = White, 5 = Black


Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

ZQC001 White
ZQC001B Black
Plasterboard recessing frame



TOOL40
Trimless tool



Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm