
FLEXA
LIGHTING

LAD R10 WALL WASHER

Semi-recessed projector

40mm IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



A projector for semi-recessed wall or ceiling installation, characterised by extremely compact dimensions and a minimalist design, combining high lumen output with a precise and effective wall washer optic. The different colour temperatures, combined with high colour rendering, ensure great design flexibility and excellent light quality.

Proiettore per installazione a semi-incasso a parete o a soffitto, connotato da dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, capace di coniugare elevati flussi luminosi con un'ottica wall washer precisa ed efficace. Le diverse temperature di colore, abbinate a un'elevata resa cromatica, garantiscono grande flessibilità progettuale e un'eccellente qualità della luce.

Un projecteur pour installation semi-encastrée au mur ou au plafond, caractérisé par des dimensions extrêmement compactes et un design minimaliste, associant des flux lumineux élevés à une optique wall washer précise et efficace. Les différentes températures de couleur, associées à un excellent rendu des couleurs, garantissent une grande flexibilité de conception et une excellente qualité de lumière.

Ein Strahler für die teilversenkte Wand- oder Deckenmontage, der sich durch äußerst kompakte Abmessungen und minimalistisches Design auszeichnet und hohe Lichtströme mit einer präzisen und effizienten Wallwasher-Optik verbindet. Die verschiedenen Farbtemperaturen in Kombination mit einer hohen Farbwiedergabe gewährleisten große planerische Flexibilität und eine ausgezeichnete Lichtqualität.

Un proyector para instalación semiempotrada en pared o techo, caracterizado por sus dimensiones extremadamente compactas y su diseño minimalista, capaz de combinar elevados flujos luminosos con una óptica wall washer precisa y eficaz. Las diferentes temperaturas de color, combinadas con una elevada reproducción cromática, garantizan una gran flexibilidad de diseño y una excelente calidad de luz.

Supply current
500mA (V_f 18V)


Power
10W

Series wiring

CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)


2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

F984 - WALL WASHER



CCT/CRI/Flux

2200K — **810 lm**
2700K — **840 lm**
3000K — **930 lm**
4000K — **960 lm**

Code construction

LADRW X X

1	5
White	Black

18	29	39	49
2200K	2700K	3000K	4000K

Note
Versions with extended arm length are available upon request.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm