
FLEXA
LIGHTING

LAD S10 WALL WASHER

Surface projector

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



A projector for wall or ceiling installation, characterised by extremely compact dimensions and a minimalist design, combining high lumen output with a precise and effective wall washer optic. The different colour temperatures, combined with high colour rendering, ensure great design flexibility and excellent light quality.

Proiettore per installazione a parete o a soffitto, connotato da dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, capace di coniugare elevati flussi luminosi con un'ottica wall washer precisa ed efficace. Le diverse temperature di colore, abbinate a un'elevata resa cromatica, garantiscono grande flessibilità progettuale e un'eccellente qualità della luce.

Un projecteur pour installation murale ou au plafond, caractérisé par des dimensions extrêmement compactes et un design minimaliste, associant des flux lumineux élevés à une optique wall washer précise et efficace. Les différentes températures de couleur, associées à un excellent rendu des couleurs, garantissent une grande flexibilité de conception et une excellente qualité de lumière.

Ein Strahler für die Wand- oder Deckenmontage, der sich durch äußerst kompakte Abmessungen und minimalistisches Design auszeichnet und hohe Lichtströme mit einer präzisen und effizienten Wallwasher-Optik verbindet. Die verschiedenen Farbtemperaturen in Kombination mit einer hohen Farbwiedergabe gewährleisten große planerische Flexibilität und eine ausgezeichnete Lichtqualität.

Un proyector para instalación en pared o techo, caracterizado por sus dimensiones extremadamente compactas y su diseño minimalista, capaz de combinar elevados flujos luminosos con una óptica wall washer precisa y eficaz. Las diferentes temperaturas de color, combinadas con una elevada reproducción cromática, garantizan una gran flexibilidad de diseño y una excelente calidad de luz.

Supply current
24VDC


Power
10W

Parallel wiring

CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)


2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

F984 - WALL WASHER



CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

LADSW X X

1st X	2nd X
18 2200K	
29 2700K	
39 3000K	
49 4000K	
1 White	
5 Black	

Note
Versions with extended arm length are available upon request.

Drivers 24VDC

on/off

AL2124 (1) IP20 28 mm
AL2012 (1..2) IP20 60 mm
AL2031 (1..7) IP20 70 mm
AL2040 (1..15) IP20 80 mm

dimmable

AL5012 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm
AL5241 (3..10) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

Note
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.