FLEXA
LIGHTING

LEAF 10

Flush optich downlight

design Roberto Mantovani

45mm

IP44 made in Italy



A range of recessed luminaires combining an exceptionally refined, minimalist design with a high level of visual comfort. Available in different finishes, colour temperatures and beam angles, it offers precise, clean and high-performance optics.

Un gamma di incassi che associa un design estremamente curato e minimale ad un elevato comfort visivo. Disponibile in diverse finiture, temperature di colore e aperture di fascio, offre ottiche precise, pulite e ad elevate prestazioni.

Une gamme de luminaires encastrés associant un design extrêmement soigné et minimaliste à un haut niveau de confort visuel. Disponible dans différentes finitions, températures de couleur et angles de faisceau, elle offre des optiques précises, nettes et à hautes performances.

Eine Serie von Einbauleuchten, die ein besonders sorgfältig gestaltetes, minimalistisches Design mit hohem visuellem Komfort verbindet. Sie ist in verschiedenen Oberflächen, Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln erhältlich und bietet präzise, saubere und leistungsstarke Optiken.

Una gama de luminarias empotrables que combina un diseño extremadamente cuidado y minimalista con un elevado confort visual. Disponible en diferentes acabados, temperaturas de color y aperturas de haz, ofrece ópticas precisas, limpias y de altas prestaciones.

Supply current
500mA (V_f 18V)


Power
10W

Series wiring


CRI
85 (2200K) - 93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

LF1 X XX X

- X: **S** 36° — **M** 46°
- XX: **18** 2200K — **29** 2700K — **39** 3000K — **49** 4000K
- X: **1** White — **2** Grey — **5** Black — **6** Bronze

Accessories

LLF101
Low luminance louver

SLF101
Milky screen

Note
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm