FLEXA
LIGHTING

MAUNA 724

IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Rod&Todd



24VDC IP65 projectors equipped with COB LEDs, they offer a wide range of narrow and precise light beams. Made of anodized aluminum, they are suitable for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes come together in a product of great reliability and quality.

Proiettori IP65 equipaggiati con COB LED alimentati a 24VDC dalle alte prestazioni luminose, in grado di offrire un'ampia gamma di aperture di fascio per effetti luminosi precisi ed efficaci. Realizzati in alluminio anodizzato sono idonei per l'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità e qualità.

Projecteurs à 24VDC en aluminium anodisé IP65, adaptés à l'installation dans des environnements particulièrement agressifs. La qualité optique et les finitions raffinées se combinent pour en faire un produit hautement fiable. Avec optiques très avancées, ils offrent des faisceaux lumineux étroits et précis. La gamme d'accessoires comprend le filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

24VDC IP65-Projektoren, die mit COB-LEDs ausgestattet sind, bieten eine große Auswahl an schmalen und präzisen Lichtstrahlen. Sie bestehen aus anodisiertem Aluminium und sind für die Installation in besonders anspruchsvollen Bereichen geeignet. Optische Qualität und feine Verarbeitung sorgen für ein Produkt von höchster Zuverlässigkeit und Qualität.

Proyectores de aluminio anodizado 24VDC IP65, aptos para su instalación en ambientes especialmente agresivos. La calidad óptica y los finos acabados se combinan para hacer un producto altamente confiable. Con una óptica muy avanzada, ofrece haces de luz estrechos y precisos. La gama de accesorios incluye el filtro antideslumbramiento para el máximo confort visual.

Supply current
24VDC


Power
7W

Parallel wiring


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**570 lm**
2700K	**590 lm**
3000K	**650 lm**
4000K	**670 lm**

Code construction

MU24 X X X

N	**S**	**M**	**W**	**X**
15°	24°	36°	60°	120°


18	**29**	**39**	**49**
2200K	2700K	3000K	4000K

2	**5**	**6**
Aluminium (anodized)	Black (anodized)	Bronze (anodized)

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

ESMU2401
Earth spike



XP0200 Aluminium
XP0500 Black
XP0600 Bronze
Base



LMU2401
Low luminance louver



Note
The filter must be ordered together with the lighting fixture.

XNTX202 Aluminium
XNTX205 Black
XNTX206 Bronze
Antiglare snoot



XXT01
Tree strap



Drivers 24VDC

on/off
AL2124 (1) IP20 28 mm
AL2012 (1..3) IP20 60 mm
AL2031 (1..10) IP20 70 mm
AL2040 (1..21) IP20 80 mm
AL9222 (1..5) IP67 44 mm
AL9231 (1..10) IP67 85 mm
AL9240 (1..21) IP67 85 mm

dimmable
AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm
AL5241 (3..14) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm
AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 48 mm

dimming module
AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

Note
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.