
FLEXA
LIGHTING

# MICK F10

Trimless projector

IP20 made in Italy

design Jude Allen



A projector for trimless recessed installation, featuring an adjustable optic that allows the beam angle to be manually varied from 15° to 55° through a simple adjustment mechanism, even after installation. The different colour temperatures, combined with high colour rendering, ensure great design flexibility and excellent light quality.

Proiettore per installazione ad incasso trimless, connotato da un'ottica regolabile che consente di variare manualmente l'apertura del fascio luminoso da 15° a 55° attraverso un semplice elemento di regolazione, anche a prodotto già installato. Le diverse temperature di colore, abbinate a un'elevata resa cromatica, garantiscono grande flessibilità progettuale e un'eccellente qualità della luce.

Un projecteur pour installation encastrée trimless, doté d'une optique réglable permettant de faire varier manuellement l'angle du faisceau lumineux de 15° à 55° au moyen d'un simple mécanisme de réglage, même une fois le produit installé. Les différentes températures de couleur, associées à un excellent rendu des couleurs, garantissent une grande flexibilité de conception et une excellente qualité de lumière.

Ein Strahler für den rahmenlosen Einbau mit verstellbarer Optik, mit der sich der Abstrahlwinkel mithilfe eines einfachen Einstellmechanismus manuell von 15° bis 55° variieren lässt – auch nach der Installation. Die verschiedenen Farbtemperaturen in Kombination mit einer hohen Farbwiedergabe gewährleisten große planerische Flexibilität und eine ausgezeichnete Lichtqualität.

Un proyector para instalación empotrada trimless, equipado con una óptica regulable que permite variar manualmente la apertura del haz luminoso de 15° a 55° mediante un sencillo mecanismo de ajuste, incluso una vez instalado el producto. Las diferentes temperaturas de color, combinadas con una elevada reproducción cromática, garantizan una gran flexibilidad de diseño y una excelente calidad de luz.

**Supply current**
500mA ($V_f$ 18V)


**Power**
10W

**Series wiring**

**CRI**
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**




**Adjustable optics**

15°-55°

**CCT/CRI/Flux**

| | |
|---|---|
| 2200K | **810 lm** |
| 2700K | **840 lm** |
| 3000K | **930 lm** |
| 4000K | **960 lm** |

**Code construction**

**MKF1 X X**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **18** | **29** | **39** | **49** |
| 2200K | 2700K | 3000K | 4000K |

| | |
|---|---|
| **1** | **5** |
| White | Black |


**Note**
Versions with extended arm length are available upon request.

**Accessories**

**ZQC001** White
**ZQC001B** Black
Plasterboard recessing frame




**TOOL40**
Trimless tool




**Drivers 500mA**

on/off
**AL1074** (1) IP20 30 mm
**AL1077** (1) IP20 40 mm
**AL1084** (1..2) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
**AL4010** (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
**ALMINI50** (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
**AL4151** (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
**AL4153** (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm