
FLEXA
LIGHTING

MICK R10

Semi-recessed projector

CE 40mm IP20 made in Italy

design Jude Allen



A projector for semi-recessed wall or ceiling installation, featuring an adjustable optic that allows the beam angle to be manually varied from 15° to 55° through a simple adjustment mechanism, even after installation. The different colour temperatures, combined with high colour rendering, ensure great design flexibility and excellent light quality.

Proiettore per installazione a semi-incasso a parete o a soffitto, connotato da un'ottica regolabile che consente di variare manualmente l'apertura del fascio luminoso da 15° a 55° attraverso un semplice elemento di regolazione, anche a prodotto già installato. Le diverse temperature di colore, abbinate a un'elevata resa cromatica, garantiscono grande flessibilità progettuale e un'eccellente qualità della luce.

Un projecteur pour installation semi-encastrée au mur ou au plafond, doté d'une optique réglable permettant de faire varier manuellement l'angle du faisceau lumineux de 15° à 55° au moyen d'un simple mécanisme de réglage, même une fois le produit installé. Les différentes températures de couleur, associées à un excellent rendu des couleurs, garantissent une grande flexibilité de conception et une excellente qualité de lumière.

Ein Strahler für die teilversenkte Wand- oder Deckenmontage mit verstellbarer Optik, mit der sich der Abstrahlwinkel mithilfe eines einfachen Einstellmechanismus manuell von 15° bis 55° variieren lässt – auch nach der Installation. Die verschiedenen Farbtemperaturen in Kombination mit einer hohen Farbwiedergabe gewährleisten große planerische Flexibilität und eine ausgezeichnete Lichtqualität.

Un proyector para instalación semiempotrada en pared o techo, equipado con una óptica regulable que permite variar manualmente la apertura del haz luminoso de 15° a 55° mediante un sencillo mecanismo de ajuste, incluso una vez instalado el producto. Las diferentes temperaturas de color, combinadas con una elevada reproducción cromática, garantizan una gran flexibilidad de diseño y una excelente calidad de luz.

Supply current
500mA (V_f 18V)


Power
10W

Series wiring

CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Adjustable optics

15°-55°

CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

MKR1 X X

18	**29**	**39**	**49**
2200K	2700K	3000K	4000K

1	**5**
White	Black

Note
Versions with extended arm length are available upon request.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm