
FLEXA
LIGHTING

MICK R6

Semi-recessed projector

CE 40mm IP20 made in Italy

design Jude Allen



A projector for semi-recessed wall or ceiling installation, featuring an adjustable optic that allows the beam angle to be manually varied from 15° to 55° through a simple adjustment mechanism, even after installation. The different colour temperatures, combined with excellent colour rendering with CRI 98 and R9 93, ensure great design flexibility and outstanding light quality.

Proiettore per installazione a semi-incasso a parete o a soffitto, connotato da un'ottica regolabile che consente di variare manualmente l'apertura del fascio luminoso da 15° a 55° attraverso un semplice elemento di regolazione, anche a prodotto già installato. Le diverse temperature di colore, abbinate a un'elevata resa cromatica con CRI98 e R9 93, garantiscono grande flessibilità progettuale e un'eccellente qualità della luce.

Un projecteur pour installation semi-encastrée au mur ou au plafond, doté d'une optique réglable permettant de faire varier manuellement l'angle du faisceau lumineux de 15° à 55° au moyen d'un simple mécanisme de réglage, même une fois le produit installé. Les différentes températures de couleur, associées à un excellent rendu des couleurs avec un IRC de 98 et une valeur R9 de 93, garantissent une grande flexibilité de conception et une excellente qualité de lumière.

Ein Strahler für die teilversenkte Wand- oder Deckenmontage mit verstellbarer Optik, mit der sich der Abstrahlwinkel mithilfe eines einfachen Einstellmechanismus manuell von 15° bis 55° variieren lässt – auch nach der Installation. Die verschiedenen Farbtemperaturen in Kombination mit einer hervorragenden Farbwiedergabe von CRI 98 und R9 93 gewährleisten hohe planerische Flexibilität und eine ausgezeichnete Lichtqualität.

Un proyector para instalación semiempotrada en pared o techo, equipado con una óptica regulable que permite variar manualmente la apertura del haz luminoso de 15° a 55° mediante un sencillo mecanismo de ajuste, incluso una vez instalado el producto. Las diferentes temperaturas de color, combinadas con una excelente reproducción cromática con CRI 98 y R9 93, garantizan una gran flexibilidad de diseño y una excelente calidad de luz.

Supply current
500mA (V_f 9V)


Power
6W

Series wiring

CRI
85 (2200K)
98 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Adjustable optics

15°-55°

CCT/CRI/Flux

2200K	**490 lm**
2700K	**540 lm**
3000K	**600 lm**
4000K	**620 lm**

Code construction

MKR6 X X

1	2	3	4
2200K	2700K	3000K	4000K

1	5
White	Black

Note
Versions with extended arm length are available upon request.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm