
FLEXA
LIGHTING

MICK T10

Projector for 24VDC tracks

IP20 made in Italy

design Jude Allen



A 24VDC track projector featuring an adjustable optic that allows the beam angle to be manually varied from 15° to 55° through a simple adjustment mechanism, even after installation. The different colour temperatures, combined with excellent colour rendering with CRI 98 and R9 93, ensure great design flexibility and outstanding light quality.

Proiettore per binario 24VDC, connotato da un'ottica regolabile che consente di variare manualmente l'apertura del fascio luminoso da 15° a 55° attraverso un semplice elemento di regolazione, anche a prodotto già installato. Le diverse temperature di colore, abbinate a un'elevata resa cromatica, garantiscono grande flessibilità progettuale e un'eccellente qualità della luce.

Un projecteur sur rail 24VDC doté d'une optique réglable permettant de faire varier manuellement l'angle du faisceau lumineux de 15° à 55° au moyen d'un simple mécanisme de réglage, même une fois le produit installé. Les différentes températures de couleur, associées à un excellent rendu des couleurs avec un IRC de 98 et une valeur R9 de 93, garantissent une grande flexibilité de conception et une excellente qualité de lumière.

Ein 24VDC-Stromschienenstrahler mit verstellbarer Optik, mit der sich der Abstrahlwinkel mithilfe eines einfachen Einstellmechanismus manuell von 15° bis 55° variieren lässt – auch nach der Installation. Die verschiedenen Farbtemperaturen in Kombination mit einer hervorragenden Farbwiedergabe von CRI 98 und R9 93 gewährleisten hohe planerische Flexibilität und eine ausgezeichnete Lichtqualität.

Un proyector para carril 24VDC equipado con una óptica regulable que permite variar manualmente la apertura del haz luminoso de 15° a 55° mediante un sencillo mecanismo de ajuste, incluso una vez instalado el producto. Las diferentes temperaturas de color, combinadas con una excelente reproducción cromática con CRI 98 y R9 93, garantizan una gran flexibilidad de diseño y una excelente calidad de luz.


Supply current
24VDC

Power
10W

CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Adjustable optics
15°-55°

CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

MKT1 X X

	18	**29**	**39**	**49**
	2200K	2700K	3000K	4000K
1	**5**			
White	Black			

Note
Versions with extended arm length are available upon request.