FLEXA
LIGHTING

MINE 6

Adjustable downlight

CE 50mm IP20 made in Italy

design Lapo Grassellini



The Mine range of orientable, recessed fixtures matches utmost performace to incredible compactness. Recessed optics ensure high visual comfort. Revolutionary in dissiparive, functional design, it offers the possibility to combine color temperatures and beam angles in CRI98 with R9 93 versions.

La gamma di incassi orientabili Mine combina altissime prestazioni ad una dimensione incredibilmente contenuta. L'ottica arretrata garantice un alto comfort visivo. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI98 con R9 93.

La gamme d'encastrables orientables Mine associe prestations très élevées et dimension incroyablement contenue. L'optique en retrait garantit un confort visuel elévé. Révolutionnaires pour le design fonctionnel à la dissipation, ils offrent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions à CRI98 avec R9 93.

Die Produktreihe von ausrichtbaren Einbauleuchten Mine vereint höchste Leistung mit einer unglaublich kleinen Größe. Die Rückwärtsoptik garantiert hohen Sehkomfort. Revolutionär in ihrem funktionalen Design zur Dissipation, bieten sie die Möglichkeit, Temperaturen, Farben und Strahlöffnungen in den Versionen CRI98 mit R9 93.

La gama de empotrados orientables Mine combina un rendimiento muy alto con un tamaño increíblemente pequeño. La óptica hacia atrás garantiza un alto confort visual.Revolucionarios por su diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y aperturas de haz en las versiones CRI98 con R9 93.

Supply current
500mA (V_f 9V)


Power
6W

Series wiring


CRI
85 (2200K)
98 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**490 lm**
2700K	**540 lm**
3000K	**600 lm**
4000K	**620 lm**

Code construction

MN6 X X X

- **S** 35° / **M** 45°
- **1** 2200K / **2** 2700K / **3** 3000K / **4** 4000K
- **1** White / **2** Grey / **5** Black / **6** Bronze

Accessories

SMN601
Milky screen

Note
The screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm