FLEXA
LIGHTING

# MINIJOS S10

Surface projector

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



A projector for wall or ceiling installation, characterised by extremely compact dimensions and a minimalist design, combining high lumen output with precise, perfectly controlled optics. Available with a wide range of beam angles, including narrow optics, it is suitable for applications ranging from accent to general lighting. The different colour temperatures, combined with high colour rendering, ensure great design flexibility and excellent light quality.

Proiettore per installazione a parete o a soffitto, connotato da dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, capace di coniugare elevati flussi luminosi con ottiche precise e perfettamente controllate. Disponibile in un'ampia gamma di aperture di fascio, incluse ottiche strette, si presta ad applicazioni che spaziano dall'illuminazione d'accento a quella generale. Le diverse temperature di colore, abbinate a un'elevata resa cromatica, garantiscono grande flessibilità progettuale e un'eccellente qualità della luce.

Un projecteur pour installation murale ou au plafond, caractérisé par des dimensions extrêmement compactes et un design minimaliste, associant des flux lumineux élevés à des optiques précises et parfaitement maîtrisées. Disponible avec un large choix d'angles de faisceau, y compris des optiques étroites, il convient à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Les différentes températures de couleur, associées à un excellent rendu des couleurs, garantissent une grande flexibilité de conception et une excellente qualité de lumière.

Ein Strahler für die Wand- oder Deckenmontage, der sich durch äußerst kompakte Abmessungen und minimalistisches Design auszeichnet und hohe Lichtströme mit präzisen und optimal kontrollierten Optiken verbindet. Er ist mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln erhältlich, darunter auch enge Lichtverteilungen, und eignet sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung. Die verschiedenen Farbtemperaturen in Kombination mit einer hohen Farbwiedergabe gewährleisten große planerische Flexibilität und eine ausgezeichnete Lichtqualität.

Un proyector para instalación en pared o techo, caracterizado por sus dimensiones extremadamente compactas y su diseño minimalista, capaz de combinar elevados flujos luminosos con ópticas precisas y perfectamente controladas. Disponible con una amplia variedad de aperturas de haz, incluidas ópticas estrechas, se adapta a aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Las diferentes temperaturas de color, combinadas con una elevada reproducción cromática, garantizan una gran flexibilidad de diseño y una excelente calidad de luz.

**Supply current**
24VDC


**Power**
10W

**Parallel wiring**


**CRI**
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**




**Photometric diagrams**




**CCT/CRI/Flux**

| | |
|---|---|
| 2200K | **810 lm** |
| 2700K | **840 lm** |
| 3000K | **930 lm** |
| 4000K | **960 lm** |

**Code construction**

**MJSS1 X X X**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N** | **S** | **M** | **W** | **X** |
| 10° | 36° | 46° | 60° | 10-55° Adjustable optics |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **18** | **29** | **39** | **49** |
| 2200K | 2700K | 3000K | 4000K |

| | |
|---|---|
| **1** | **5** |
| White | Black |

**Note**
Versions with extended arm length are available upon request.

**Accessories**

**LJ01** White
**LJ01B** Black
Low luminance louver

**SJ01** White
**SJ01B** Black
Milky screen

**Note**
The filter and screen are not compatible with the 10° and adjustable 10-55° lens versions.

**Drivers 24VDC**

on/off
**AL2124** (1) IP20 28 mm
**AL2012** (1..2) IP20 60 mm
**AL2031** (1..7) IP20 70 mm
**AL2040** (1..15) IP20 80 mm

dimmable
**AL5012** (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm
**AL5241** (3..10) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm

dimming module
**AL7035** IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

**Note**
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.