FLEXA
LIGHTING

NONE R10

Trimless downlight

IP44 made in Italy

design Roberto Mantovani



A compact trimless recessed luminaire with a recessed optic, designed to produce an extremely narrow 10° beam. Its clean, perfectly controlled light distribution allows for precise and effective applications, enhancing architectural details and display elements.

Apparecchio trimless ad ottica arretrata, dalle dimensioni compatte, progettato per generare un fascio luminoso estremamente stretto di 10°. L'emissione pulita e perfettamente controllata consente applicazioni precise ed efficaci, valorizzando dettagli architettonici ed elementi espositivi.

Un luminaire encastré trimless compact à optique en retrait, conçu pour générer un faisceau lumineux extrêmement étroit de 10°. Son émission nette et parfaitement maîtrisée permet des applications précises et efficaces, mettant en valeur les détails architecturaux et les éléments exposés.

Eine kompakte rahmenlose Einbauleuchte mit zurückversetzter Optik, die für einen extrem engen Abstrahlwinkel von 10° entwickelt wurde. Die saubere und präzise kontrollierte Lichtverteilung ermöglicht gezielte und wirkungsvolle Anwendungen zur Hervorhebung architektonischer Details und von Ausstellungsobjekten.

Una luminaria empotrable trimless compacta con óptica retranqueada, diseñada para generar un haz luminoso extremadamente estrecho de 10°. Su emisión limpia y perfectamente controlada permite aplicaciones precisas y eficaces, realzando detalles arquitectónicos y elementos expositivos.


Supply current
250mA (V_f 36V)

Power
10W


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

NRW X X 1


Beam angle 10°

18	29	39	49
2200K	2700K	3000K	4000K


1	5	6
White	Black	Bronze

Accessories

ZQC003 White
ZQC003B Black
Plasterboard recessing frame



TOOL75
Trimless tool



Drivers 250mA

on/off
AL1025 (1) IP20 40 mm

dimmable
AL4030 (1) IP20 0/1..10V 55 mm
ALMINI25 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4031 (1) IP20 DALI 2 55 mm
AL4032 (1) IP20 IGBT-TRIAC 55 mm