
FLEXA
LIGHTING

SOREL

Steplight

design Roberto Mantovani

CE 30mm IP65 made in Italy



The Sorel range features IP65-rated luminaires with asymmetric light distribution, characterised by extremely compact dimensions and available in a wide range of finishes. Ideal for pathway lighting applications, they integrate discreetly into the architecture, minimising the visual presence of the luminaire. Thanks to their IP65 protection rating, they are also suitable for installation in damp environments.

La gamma Sorel propone apparecchi ad emissione asimmetrica IP65, caratterizzati da dimensioni estremamente compatte e disponibili in un'ampia gamma di finiture. Ideali per applicazioni segnapasso, si integrano con discrezione nell'architettura, riducendo al minimo la presenza visiva dell'apparecchio. Grazie al grado di protezione IP65, sono adatti anche all'installazione in ambienti umidi.

La gamme Sorel propose des appareils à émission asymétrique IP65, caractérisés par des dimensions extrêmement compactes et disponibles dans une large gamme de finitions. Idéals pour les applications de balisage, ils s'intègrent discrètement à l'architecture en réduisant au minimum la présence visuelle de l'appareil. Grâce à leur indice de protection IP65, ils conviennent également à une installation dans des environnements humides.

Die Sorel-Serie umfasst Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung und Schutzart IP65, die sich durch äußerst kompakte Abmessungen auszeichnen und in einer großen Auswahl an Oberflächen erhältlich sind. Sie eignen sich ideal für die Orientierungsbeleuchtung und fügen sich dezent in die Architektur ein, wodurch die visuelle Präsenz der Leuchte auf ein Minimum reduziert wird. Dank der Schutzart IP65 sind sie auch für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

La gama Sorel ofrece luminarias de emisión asimétrica IP65, caracterizadas por sus dimensiones extremadamente compactas y disponibles en una amplia gama de acabados. Ideales para aplicaciones de señalización, se integran discretamente en la arquitectura, reduciendo al mínimo la presencia visual de la luminaria. Gracias a su grado de protección IP65, también son adecuadas para su instalación en ambientes húmedos.

Supply current
350-500mA (V_f 2,9V)


Power
1-2W

Serie wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	**89 lm**	**128 lm**
3000K	**93 lm**	**133 lm**
4200K	**103 lm**	**154 lm**
6000K	**114 lm**	**165 lm**

Code construction

NP1 X 0 X

0	1	2	3	6	7	8
2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red


1	2	3	4	5	6	9
White	Aluminium (anodized)	Chrome	Gold	Black (anodized)	Bronze (anodized)	INOX Steel AISI 316L

Accessories

CS1001
Recessing box



CS1006
Recessing box



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. 55 mm
AL9011 (1..12) IP67 44 mm

dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 44 mm
AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm