FLEXA
LIGHTING

UMA

Steplight

CE 40mm IP40 made in Italy

design Roberto Mantovani



The Uma range proposes asymmetrical emission fixtures that combine high performance with compactness in a minimal and discrete yet effective compositional element.

La gamma Uma propone apparecchi ad emissione asimmetrica che uniscono alte prestazioni ad una geometria minimale ed a dimensioni ridotte, offrendo un elemento compositivo discreto ed efficace.

La gamme Uma propose des appareils à émission asymétrique qui unissent des prestations élevées à une géométrie minimale et à des dimensions réduites, pour offrir un élément de composition discret et efficace.

Die Produktreihe Uma bietet Geräte mit asymmetrischer Strahlung, die beste Leistung mit minimaler Geometrie und kleiner Größe kombinieren, um ein wirksames und diskretes kompositorisches Element zu bieten.

La gama Uma propone aparatos de emisión asimétrica que combinan altas prestaciones con una geometría minimalista y de tamaño reducido, ofreciendo un componente discreto y eficaz.

Supply current
350mA (V_f 2,9V)


Power
1W

Serie wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**81 lm**
2700K	**89 lm**
3000K	**93 lm**
4200K	**103 lm**
6000K	**114 lm**

Code construction

UM X X 2 X


5	0	1	2	3	6	7	8
2200K	2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red

1	2	3	4	5
White	Grey	Chrome	Gold	Black

1	2
Round	Square

Accessories

CS1005
Recessing box



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm