FLEXA
LIGHTING

# ZERO MOVE 6

Trimless & adjustable downlight

IP44 made in Italy

design Roberto Mantovani



Trimless, orientable, recessed fixtures that combine extremely small dimensions with a remarkably simple and clean system for fastening to the formwork, with embedded optics for high visual comfort. Available in multiple beam apertures, they are suitable for applications ranging from highlighting exhibition components or architectural details to general lighting.

Incassi trimless orientabili che uniscono dimensioni estremamente contenute ad un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, con ottiche arretrate per un elevato comfort visivo. Disponibili in molteplici aperture di fascio si prestano ad applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Spots trimless orientables qui combinent des dimensions extrêmement compactes avec un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, avec des optiques encastrées pour un grand confort visuel. Disponibles dans une variété d'angles de faisceau, ils se prêtent aux applications allant de l'accentuation d'éléments d'affichage ou de détails architecturaux à l'éclairage général.

Verstellbare trimlose Einbauleuchten, die extrem kompakte Abmessungen mit einem äußerst einfachen und sauberen Befestigungssystem an der Schalung verbinden, mit versenkter Optik für hohen Sehkomfort. Erhältlich in verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, eignen sie sich für Anwendungen, die von der Akzentuierung von Display-Elementen oder architektonischen Details bis hin zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Luminarias empotrables trimless orientables que conjugan tamaño extremadamente reducido y un sistema de fijación al encofrado muy simple y sutil, con ópticas hacia atrás para un gran confort visual. Disponibles en múltiples aberturas de haz, se prestan a aplicaciones que van desde la acentuación de elementos de exposición o detalles arquitectónicos hasta la iluminación general.

**Supply current**
350-500mA ($V_f$ 8,7V)


**Power**
3-6W

**Series wiring**


**CRI**
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**




**Photometric diagrams**




**CCT/CRI/Flux**

| | 350mA | 500mA |
|---|---|---|
| 2200K | **243 lm** | **350 lm** |
| 2700K | **267 lm** | **384 lm** |
| 3000K | **279 lm** | **400 lm** |
| 4200K | **309 lm** | **462 lm** |
| 6000K | **342 lm** | **495 lm** |

**Code construction**

**ZWM X X X**


| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200K | 2700K | 3000K | 4200K | 6000K | Blue | Green | Red |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 18° | 40° |


| 1 | 5 | 6 |
|---|---|---|
| White | Black | Bronze |

**Accessories**

**ZQM001** White
**ZQM001B** Black
Plasterboard recessing frame




**TOOL55**
Trimless tool




**LZWM01**
Low luminance louver

**SZWM01**
Milky screen

**Note**
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

**Drivers 350mA**

on/off
**AL1034** (1..3) IP20 30 mm
**AL1035** (1..3) IP20 40 mm
**AL1037** (1..5) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
**AL4000** (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
**ALMINI35** (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
**AL4051** (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
**AL4053** (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

**Drivers 500mA**

on/off
**AL1074** (1..2) IP20 30 mm
**AL1077** (1..2) IP20 40 mm
**AL1084** (1..3) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
**AL4010** (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
**ALMINI50** (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
**AL4151** (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
**AL4153** (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm