

NYTA





Pi
Tau

Mit Anbaubaldachin

With surface mounted canopy

Montage- und Gebrauchsanleitung


Assembly instructions and manual


www.nyta.eu


Baldachin montieren
Installing the canopy

Unterbrechen Sie vor der Montage die Stromzufuhr. Wir empfehlen, den Deckenanschluss von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Before installing, it is imperative that you disconnect the power supply. *It is advisable to have the ceiling power connection done by a qualified expert.*







Bohren Sie die Löcher in der Decke **(Lochabstand: 48mm, Bohrerdurchmesser für mitgelieferte Dübel: Ø 5mm)**. Führen Sie das Deckenkabel durch das Loch (1) der Halterung (A). Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben und schrauben Sie die Halterung an den Löchern (2) + (3) an die Decke.

Drill the holes into the ceiling ***(hole distance: 48 mm drill diameter for the dowels provided: Ø 5mm)****. Guide the ceiling power cable through the hole (1) of the mounting bracket (A). Use appropriate dowels and screws and screw the mounting bracket through the holes (2) + (3) to the ceiling.*

Führen Sie das Leuchtenkabel zuerst durch das Loch im Baldachingehäuse (B) und dann durch die Zugentlastung im unteren Bereich der Halterung (4). Schließen Sie anschließend das Kabel an das Netzteil **(+ braun, - weiß)** an und schrauben Sie die Zugentlastungsschraube fest ein.
Schließen Sie dann das Netzteil an die Stromversorgung an. Achten Sie darauf, den Schutzleiter an der Buchse in der Halterung (5) anzuschließen.

First guide the luminaire cable through the hole in the canopy (B), and then guide it through the strain relief element in the lower part of the mounting bracket (4). Then connect the cable to the power supply unit ***(+ brown, - white)*** *and tightly screw in the strain relief screw.*
Next, connect the power supply unit to the power cable. When doing this, make sure you connect the protective conductor to the socket in the mounting bracket (5).

Schieben Sie das Baldachingehäuse nach oben bis es vom Magneten gehalten wird. Zwischen Baldachingehäuse und Decke findet sich eine Schattenfuge.

Move the canopy up until it is held by the magnets. A shadow gap is between the canopy and the ceiling.

Lichtsteuerung
Lighting control

Abhängig von der Variante, die Sie haben, wird das Dimmen und Schalten über Phasenschnitt, Casambi oder Dali gesteuert.

Depending on the version you have, dimming and switching is controlled via phase cut, Casambi or Dali.

Eine Liste passender Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer finden Sie auf unserer Website www.nyta.eu.

You can find a list of suitable leading and trailing edge dimmers on our website www.nyta.eu.

Die Casambi-Variante kann über passende Apps, Fernbedienungen oder Wandschalter gesteuert werden.

The Casambi version can be controlled via suitable apps, remote controls or wall switches.


Bitte beachten Sie die Installationsanleitungen für Casambi- oder Dali-Systeme.


Please refer to the installation instructions for Casambi or Dali systems.

Austausch der LED
Replacing the LED

Die LED ist von Fachbetrieben austauschbar. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

The LED can be replaced by qualified experts. Please contact us for further information.







IP20
PRI: AC 220-240V 50 Hz
SEC: DC CC @350 mA

Nyta UG, Sophienstr. 108-110, 76135 Karlsruhe, Germany